

POLYFLOR  
**VOYAGER  
POLYSAFE  
STUD TILE**

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### CZYSZCZENIE POMONTAŻOWE

Po montażu należy odczekać 48 godzin przed przystąpieniem do czyszczenia posadzki.

- Zamieść posadzkę lub odkurzyć na ucho za pomocą odkurzacza w celu usunięcia kurzu, piasku i gruzu.
- Nanieść roztwór alkalicznego środka czyszczącego rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na około 5 minut (lub dłużej, jeżeli tak zaleca producent), aby zaszła reakcja środka z brudem. Za pomocą urządzenia obrotowego 150 do 175 rpm wyposażonego w szczotkę z włókien lub nylonową wyszorować posadzkę i zebrać szlam za pomocą odkurzacza wodnego lub mopa.
- Wyplukać posadzkę czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

### NAKLADANIE ŚRODKA OCHRONNEGO

- Przed nałożeniem środka ochronnego należy upewnić się, że posadzka została całkowicie oczyszczona z poprzednich środków oraz że nie ma na niej żadnych zanieczyszczeń. Zapewni to dobre wiązanie pomiędzy środkiem ochronnym a powierzchnią posadzki.
- Nałożyć dwie lub trzy warstwy pasty w emulsji (zgodnie z zaleceniami producenta) za pomocą odpowiedniej szczotki do nakładania pasty lub wykroconego mopa (w celu uniknięcia nałożenia nadmiernej ilości środka ochronnego). Środek należy nakładać na posadzkę do około 150mm od jej brzegów, a kolejne warstwy należy nakładać prostopadle do poprzednich.
- Ostatnią warstwę należy nałożyć aż po same brzegi wykładziny.

### RUTYNOWE UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI

- Częstotliwość każdej z podanych niżej czynności zależy od rodzaju i natężenia ruchu.
- Zamieść posadzkę miotłą lub odkurzyć odkurzaczem na sucho w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń.
- Regularnie czyścić miejscowo mopem. Wyplukać czyszczoną powierzchnię czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Zgodnie z zapotrzebowaniem (na ogół raz w tygodniu) nakładać mopem środek utrzymujący czystość (rozcieńczony zgodnie z zaleceniami producenta) i pozostawić do wyschnięcia. W celu uzyskania połysku należy polerować posadzkę urządzeniem obrotowym 150 do 175 rpm wyposażonym w szczotki z włókien lub nylonowe.
- Regularne polerowanie wykładzin i płytek kauczukowych Saarfloor System **poprawia ich wygląd.**

### USUWANIE ŚRODKA OCHRONNEGO

- Należy unikać nieestetycznie wyglądającego nagromadzenia się pasty i regularnie ją usuwać. Odstęp czasu pomiędzy nakładaniem pasty a jej usuwaniem zależy od warunków jej zużycia i liczby warstw (na ogół sześć miesięcy w miejscach normalnego natężenia ruchu).
- Nanieść roztwór środka usuwającego pastę w emulsji rozcieńczonego zgodnie z zaleceniami producenta i pozostawić na posadzce na około 15 minut. Za pomocą urządzenia obrotowego 150 do 175 rpm wyposażonego w szczotkę szorującą wyszorować posadzkę i zebrać szlam za pomocą odkurzacza wodnego. Dokładnie wyplukać posadzkę czystą, ciepłą wodą, zebrać wodę odkurzaczem wodnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powtórzć nakładanie środka ochronnego i rutynową **procedurę czyszczenia.**
- W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami technicznymi. Należy zawsze przestrzegać**

załączonych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

**REGULARNE CZYSZCZENIE LEPIEJ ODDZIAŁUJE NA POSADZKĘ I JEST BARDZIEJ EKONOMICZNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE**



POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK  
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128  
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM  
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

*James Halstead*  
FLOORING

