

VOYAGER MARITIME



MARITIME



2.0mm



0.55mm



3520g/m²



PLYTKI:

16 @ 457 x 457mm = 3.34m²

18 @ 610 x 305mm = 3.34m²



PANELE:

36 @ 101 X 914mm = 3.34m²



WŁAŚCIWOŚCI OGÓLNE:

EN 649
MED 96/98 EC



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS
AS/NZS 4586 R9



MARITIME USAGE

US Coast Guard
Marine Equipment Directive
96/98/ EC as amended 2002/75/EC
SOLAS 74

TRUDNOPALNOŚĆ

IMO MSC 61(67) Annex 1 Part 2 and 5 - Pass



ŚWIATŁOODPORNOŚĆ

ISO 105-B02 Metoda 3 ≥ 6



NACISK PUNKTOWY

EN 433 ≤ 0.1mm



STABILNOŚĆ WYMIARÓW

EN 434 ≤ 0.25% max



Aby otrzymać informacje dotyczące przechowywania i transportu, montażu, klejów, konserwacji, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O.
UL. GRONOWA 22 LOK. 506-510, 61- 680 POZNAŃ, TEL. 061- 8203155, FAX 061- 8203135
E- MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL, WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hallett
FLOORING



2006