

SPECYFIKACJA PRODUKTU

- Wykładzina to Polyflor Voyager Pu produkowana przez Polyflor Ltd. z siedzibą w Manchesterze w Anglii.
- Wykładzina to elastyczna wykładzina PCV w rulonie o grubości 1,5mm i 2,0mm
- Wykładzina jest homogeniczna i jednorodna w swojej budowie
- Wykładzina zawiera poliuretanowe wzmocnienie, które chroni posadzkę poprzez wzmocnienie jej odporności na zabrudzenie i zarysowanie, co w znacznym stopniu obniża koszty jej utrzymania.

- Materiał, z którego wykonana jest wykładzina spełnia ogólne wymogi EN 649 oraz w pełni spełnia wymogi EN 13845
- Wykładzina odpowiada różnym standardom w zależności od wymogów stawianych przez sektor transportowy:

UIC 564-2 (Rail)
BS 6853 Class 1b* (Rail)
ISO 3795 (Road)
95/28/EC (Road)
IMO/MED 96/98/EC* (Marine)
China Classification Society* (Marine) *2.0mm
Class NK* (Marine)

- Wykładziny 1,5mm i 2,0mm zostały poddane badaniu zgodnie z ASTM E662 osiągając rezultat <450
- W odniesieniu do palności jest to wykładzina w pełni zbadana wg normy EN 13501-1 i posiadająca atest Klasy Bfl-S1, spełniająca kryteria EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$ oraz obowiązkowy wymóg EN ISO 11925-2 pass.
- Produkt w pełni zbadany pod kątem odporności na ścieranie w badaniu „Frick Taber EN 660: Część 2” i mieszczący się w grupie ścieralności M, zgodnie z EN649 oraz EN 13845 50 000 cykli.
- Wykładzina musi być dostępna w szerokości 2,0 m w celu zminimalizowania liczby łączeń.
- Wykładzina odpowiednia do zastosowań dla Klasyfikacji obszaru użytkowego 23/34/43, zgodnie z EN 685.
- W odniesieniu do odporności na działanie światła jest to wykładzina w pełni zbadana wg ISO 105-B02 Metoda 3 z wynikiem ≥ 6 .

- Producent wykładziny musi posiadać ważny certyfikat systemów zapewniania jakości wykazujący zgodność z BS EN ISO 9001: 2000.
- Producent wykładziny musi posiadać ważny certyfikat środowiskowy wykazujący zgodność z ISO 14001.

- Klej musi posiadać aprobatę Polyflor, aby zapewnić pełną zgodność z produktem
- Produkty muszą zostać poddane pełnemu kondycjonowaniu do warunków otoczenia, w którym zostaną zamontowane, zgodnie z wytycznymi Polyflor.
- Montaż należy przeprowadzić zgodnie z BS 8203 i zaleceniami Polyflor.
- Wszystkie łączenia należy zespawać.

- Asortyment wykładzin Polyflor Voyager Pu, przeznaczony jest do stosowania w pojazdach transportu Drogowego, morskiego i kolejowego oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość na duże obciążenie ruchem.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych zastosowań prosimy o kontakt z firmą Polyflor Polska Sp. z o.o. pod nr tel: (061) 820-31-55 lub drogą elektroniczną polyflor@polyflor.com.pl

- Podane dane są prawidłowe w momencie ich opublikowania, jednakże Polyflor Ltd zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, które nie mają jednak niekorzystnego wpływu na właściwości użytkowe i jakość produktu.



POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL: +44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT: +44 (0)1617671122 UK FAX: +44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Halstead
FLOORING

